

Lees aandachtig!

Geschikt voor mensen met een allergie! Raadpleeg uw arts.

Reparatie- en verzorgingsset

Hoogwaardige massief houten meubelen moeten ook voorzien en onderhouden worden met hoogwaardige verf! De reparatie- en onderhoudsset voldoet uitstekend aan deze eisen!

Inhoud van de set

100 ml Werkbladolie Ingrediënten: Lijnzaadolie, houtolie, ricinusolie, natuurlijke harsesters, isoparaffines, klei, microwas, kiezelzuur, zinkoxide, droogmiddelen.
VOC-gehalte 345 g/l. EU-grenswaarde max. 700 g/l (categorie "f" vanaf 2010).

Groen + witte pad

Voor meer informatie zie technisch informatieblad werkbladolie.

1 polijstdoek

1 schuurpapier

Onderhoudsinstructies

Normale vervuiling

Gewaxte houten oppervlakken hoeven doorgaans alleen bij normale vervuiling (bijv. vetspatten, kalkvlekken) met een vochtige doek te worden afgenomen.

Hardnekkige vervuiling

Vuil dat de normale reinigingspogingen weerstaat (bijv. rubbervlekken, fruit- en groentevlekken) kan vaak worden afgewreven met werkbladolie. Breng hiervoor een beetje werkbladolie aan op de poetsdoek en verwijder de vlek met ronddraaiende bewegingen. Na het drogen krachtig poetsen met een schone doek.

Krassen in het houtoppervlak

In tegenstelling tot conventionele kunststof oppervlakken kunnen beschadigde houten oppervlakken relatief eenvoudig worden gerepareerd. Schuur de getroffen plek met schuurpapier in de richting van de nerf totdat de kras is verdwenen. Het geschuurde houten oppervlak moet vervolgens worden doordrenkt met de werkbladolie door wat werkbladolie op een doek te doen en deze rijkelijk in het hout te wrijven, met de groene pad in de richting van de nerf. Enkele minuten laten inwerken en vervolgens de overtollige vloeistof met een droge doek verwijderen. Ca. 8-12 uur laten drogen, daarna met de witte pad licht opschuren in de richting van de nerf, afnemen en de werkbladolie opnieuw dun aanbrengen met een doek. Na het drogen krachtig polijsten met een schone doek.

Belangrijke opmerkingen

De met de werkbladolie doordrenkte doeken in water laten weken en uitgespreid laten drogen. Daarna bij het huisvuil doen (gevaar voor spontane verbranding door het gehalte aan drogende oliën!).

Natuurverf ook buiten bereik van kinderen houden en restanten niet zomaar in de bodem of het afvalwater gooien.